

PETROL STOP SMOKE

Âncora

Bardahl Petrol Stop Smoke – Reduz o fumo de escape e restaura a compressão do motor com máxima eficácia!

Descrição

O Bardahl Petrol Stop Smoke é um aditivo de alta performance desenvolvido para reduzir significativamente o consumo de óleo e as emissões de fumo azul em motores a gasolina desgastados ou com elevada quilometragem.

A sua fórmula avançada atua diretamente na câmara de combustão, aumentando a viscosidade do óleo a altas temperaturas, o que melhora a vedação entre os anéis do pistão e as paredes do cilindro, reduzindo o consumo de óleo e o fumo no escape.

Além disso, o Bardahl Petrol Stop Smoke ajuda a restaurar a compressão, estabilizar a pressão do óleo e reduzir ruídos mecânicos, devolvendo ao motor um funcionamento mais silencioso, eficiente e potente.

Recomendado para todos os tipos de motores a gasolina, este aditivo é uma solução prática e imediata para reduzir o consumo de óleo, melhorar a combustão e diminuir emissões poluentes sem necessidade de desmontagem ou reparações dispendiosas.

Aplicação

- Indicado para motores a gasolina de 4 tempos, aspirados ou turboalimentados.
- Adequado para automóveis, motas, barcos, geradores e equipamentos estacionários.
- Compatível com todos os tipos de óleo mineral, semissintético e sintético.
- Ideal para motores com consumo elevado de óleo ou emissões de fumo azul.



Propriedades

- Aumenta a viscosidade do óleo em altas temperaturas;
- Reduz a passagem de óleo para a câmara de combustão;
- Melhora a vedação dos segmentos de pistão;
- Diminui o atrito e o desgaste das partes móveis;
- Estabiliza a pressão de óleo e melhora a compressão;
- Compatível com catalisadores e sensores de oxigénio (lambda)

Benefícios

- Reduz o consumo de óleo e elimina o fumo azul do escape;
- Melhora a compressão e o rendimento do motor;
- Reduz ruídos mecânicos e vibrações;
- Prolonga a vida útil do motor e do óleo lubrificante;
- Restaura a eficiência e o conforto de condução;
- Diminui as emissões poluentes e o odor de queima de óleo.

Dados Técnicos

Cor	Incolor
Estado físico a 20°C	Líquido
Ponto de Fulgor	>60°C
Densidade Relativa	0,79 – 0.8 g/ml
Viscosidade Kinematica	< 20 mm ² /s (40°C)

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Instruções para uso

Despeje o conteúdo no tanque de combustível e adicione aproximadamente 20L de gasolina. Conduza até o combustível tratado for completamente consumido e reabasteça normalmente.

Referências Disponíveis

2321B

12 X 300ml