

XBF DOT 5.1

Âncora

Bardahl XBF DOT 5.1 – Travagem ultra-rápida, estabilidade térmica elevada e segurança máxima em condução exigente!

Descrição

O Bardahl XBF DOT 5.1 é um fluido de travões sintético de alto desempenho, desenvolvido para sistemas de travagem modernos que exigem resposta imediata, elevada resistência térmica e compatibilidade com ABS/ESP.

A sua formulação avançada oferece pontos de ebulição elevados (seco e húmido), baixa compressibilidade e excelente estabilidade química, garantindo travagem consistente mesmo sob uso intensivo, temperaturas elevadas e condução dinâmica. Ideal para veículos de estrada de alta performance e utilização desportiva não-racing.



Aplicação

- Sistemas de travagem hidráulicos;
- Veículos ligeiros e comerciais modernos;
- Sistemas com ABS, ESP e controlo de tração;
- Condução desportiva e uso intensivo em estrada;
- Aplicações que requerem DOT 5.1

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

FMVSS 116	DOT 4
SAE	J1703 / J1704

Propriedades

O Bardahl XBF DOT 5.1 assegura:

- Ponto de ebulição elevado para maior segurança;
- Resposta rápida e firme do pedal;
- Excelente resistência ao fading;
- Baixa compressibilidade para controlo preciso;
- Compatibilidade total com ABS/ESP;
- Proteção anticorrosiva dos componentes do sistema.

Dados Técnicos

Cor	Âmbar
Densidade 20°C	1069 kg/m ³
Viscosidade kinematica a -40°C	=< 810 mm ² /s
Ponto de ebulição	> = 169°C
Ponto de ebulição (húmido)	> 187°C mm ² /s

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 24 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

5905	5915
24 x 250ml	24 X 450ml